

KARTA MATERIAŁOWA I INFORMACJA ZGODNOŚCIOWA PPWR

Etykieta samoprzylepna „OSTROŻNIE SZKŁO” 77 × 77 mm
Dokument publiczny dla klientów - nie stanowi Deklaracji zgodności UE.

Wytwórca	ZAKŁAD POLIGRAFICZNY KOLGRAF B. MICHAŁSKI, J. STOLA S.C.
Produkt	Papierowa etykieta samoprzylepna „OSTROŻNIE SZKŁO”
Format / EAN	77 × 77 mm 5906196670339
Konfekcja	1000 szt. na rolce; tuleja wewnętrzna 40 mm
Nr karty / wersja	KM-KOL292026 wersja 1.0 22.07.2026



1. Przeznaczenie dokumentu

Karta przekazuje klientom podstawowe dane materiałowe i informacje potrzebne do oceny etykiety jako elementu opakowania w odniesieniu do rozporządzenia (UE) 2025/40 (PPWR). Etykieta jest przeznaczona do naklejania na paczki, kartony, opakowania transportowe i palety. Nie jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

2. Budowa materiałowa

Element	Produkt / skład	Parametry
Materiał wierzchni	UPM RAFLACOAT NXT+FSC, FZI	Biały papier powlekany, półbłyszczący; 70 g/m ² ; 63 μm
Klej	UPM RP51, RP5X	Permanentny klej akrylowy na bazie wodnej; aplikacja min. 0°C; użytkowanie -20°C do +80°C
Farby	Flint Group HYDROKETT 2000	PROCESS YELLOW HKD1-0081 + PROCESS MAGENTA HKD3-0081; druk fleksograficzny
Podkład usuwalny	UPM HONEY GLASSINE 65-FSC, FUX	Żółty papier glassine; 54 g/m ² ; 47 μm; usuwany przed aplikacją etykiety

3. Informacje zgodnościowe

Obszar	Informacja
Metale ciężkie	Na podstawie dokumentacji dostawców materiał UPM oraz farby Flint Group objęte dokumentacją nie są celowo komponowane w sposób powodujący przekroczenie limitu łącznej zawartości Pb, Cd, Hg i Cr(VI) wynoszącego 100 mg/kg.
PFAS	UPM wskazuje brak celowego dodawania PFAS; badania reprezentatywne wykazały całkowity fluor poniżej 50 mg/kg. Flint Group wskazuje brak celowego stosowania substancji fluorowanych w objętych oświadczeniem farb; oczekiwany TOF poniżej 50 ppm.
Recyklat	Dla FZI, RP5X i FUX brak deklarowanego procentowego udziału recyklatu. Dla farb Flint Group objętych przekazany oświadczeniem wskazano 0% materiałów z recyklingu.
Recyklowalność	Po aplikacji etykieta staje się częścią opakowania bazowego. Ostateczną ocenę recyklowalności należy prowadzić łącznie z tym opakowaniem; na dzień wydania karty nie przypisuje się etykiecie samodzielnej wiążącej klasy A/B/C.

4. Ważność i autentyczność informacji

Informacje są ważne wyłącznie dla produktu wytwarzanego przez KOLGRAF pod numerem EAN 5906196670339, przy zastosowaniu materiałów i technologii wskazanych w niniejszej karcie. Zmiana materiału, kleju, farb, formatu lub technologii wymaga ponownej weryfikacji. Karta nie stanowi potwierdzenia zgodności produktów wytwarzanych przez inne podmioty i nie może być do nich przenoszona.



Weryfikacja dokumentu publicznego

Numer: KM-KOL292026

EAN: 5906196670339

Kod QR prowadzi do oficjalnej strony produktu w sklepie Packlabels.pl. W przypadku kopii dokumentu należy porównać numer karty, EAN i źródło publikacji.

Podstawa dokumentacyjna: specyfikacje UPM Adhesive Materials dla FZI / RP5X / FUX oraz oświadczenie regulacyjne Flint Group dla HYDROKETT 2000 PROCESS YELLOW HKD1-0081 i PROCESS MAGENTA HKD3-0081. Pełna dokumentacja techniczna PPWR jest przechowywana przez KOLGRAF.